



Aceite de vaselina (OL110)

Otro producto estrella Ambro-Sol. Aceite de vaselina en formato 5 litros, diseñado tanto para aplicaciones industriales como domésticas. Ideal para la lubricación periódica, también para los mecanismos delicados.

ACEITE DE VASELINA - Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesita un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación. Indicado para lubricar mecanismos delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de barras:	EAN 13: 8034108893600
Cantidad:	5 L
Máster pack	1 pz
Aspecto	Bidon
Color	Sin Color
Fragancia	Sin Olor
Densidad relativa	a 15°C 850 ÷ 865 kg/m3 (ASTM D 1298)
Punto de inflamabilidad	de 180 a 210°C (ASTM D 92)
Tensión de vapor	hPa 20 C: < 0,01
Viscosidad	a 40°C: de 13,0 a 20,5 mm2/s (ASTM D 445) a 100°C: de 3,0 a 4,4 mm2/s (ASTM D 445)
Densidad de los vapores	> 2,0
Solubilidad	Despreciable
Miscibilidad	Completo en hidrocarburos y en la mayoría de los solventes orgánicos
Punto de deslizamiento	max -12°C (ASTM D 97)
Punto de ebullición inicial e intervalo	de 218 a 580°C
Temperatura de autoignición	de 325 a 355°C



MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO